TUTTI I CORPI E GLI UGELLI DEGLI STATICI
sono collaudati nell'avanzato stabilimento Hunter, per poter essere in grado di superare qualsiasi ostacolo sul campo.

PS ULTRA

APPLICAZIONE	MODELLI
Residenziale	5 cm, 10 cm, 15 cm

PS ULTRA È LO STATICO SOTTILE CON TUTTE LE CARATTERISTICHE ADATTE PER QUALSIASI INSTALLAZIONE.

CARATTERISTICHE

- Applicazione: Residenziale
- Modelli: 5 cm, 10 cm, 15 cm
- Ugelli disponibili: 5
- Portata: da 0,04 a 1,22 m³/ora
- Ugelli disponibili: 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m 1,5 X 9,1 m striscia laterale (modello a striscia laterale disponibile solo sui modelli 5 e 10 cm)
- Periodo di garanzia: 2 anni

FUNZIONI PS ULTRA AVANZATE

- Ugello Pro regolabile preinstallato
- Struttura del coperchio migliorata per una maggiore durata, una chiusura facilitata e maggiore durata della guarnizione
- I modelli 5 cm e 10 cm possono montarsi direttamente sui vecchi PS
- Frizione di regolazione a due pezzi
- Pistone maschio compatibile con testine femmina
- Disponibile anche solo con tappo di spurgo (filtro inferiore grande non compreso)
- Superficie filtrante di dimensione extra ampia

FUNZIONI DELL'UGELLO REGOLABILE PRO

- Angoli forti per una superficie di bagnatura ben definita
- Maggior aderenza nella regolazione grazie al bordo zigrinato
- Gocce d'acqua più grandi per affrontare venti leggeri
- Distribuzione uniforme che determina una copertura omogenea
- Testine diverse con uguali tassi di precipitazione

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO

Portata: da 0,63 a 20,4 l/min

Raggio: da 2,5 a 9,1 m

Pressione di esercizio consigliata: da 1,4 a 4,8 bar; da 140 a 480 kPa

Tassi di precipitazione: 43 mm/ora circa.

OPZIONI INSTALLATE IN FABBRICA

Ugelli: 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m, 1,5 X 9,1 m striscia laterale

Tappo di spurgo (dunque filtro inferiore non compreso)

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

Valvola antidrenaggio: modelli 10 cm e 15 cm (fino a 2 m di dislivello, P/N 462237)

Filtro inferiore: P/N 162900)

PSU02: Altezza complessiva 12,7 cm
Altezza pistone: 5 cm
Diametro esposto: 3 cm
Filetto ingresso: NPT ½" femmina

PSU04: Altezza complessiva 18,4 cm
Altezza pistone: 10 cm
Diametro esposto: 3 cm
Filetto ingresso: NPT ½" femmina

PSU06: Altezza complessiva 24,1 cm
Altezza pistone: 15 cm
Diametro esposto: 3 cm
Filetto ingresso: NPT ½" femmina

SPECIFICHEDELCOSTRUTTORE

irrigazione.com/PSULTRA

MODELLI	RAGGIO
PSU-02 = Testina da 5 cm (2")	10A = Testina da 3,0 m (10"), regolabile 12A = Testina da 3,7 m (12"), regolabile 15A = Testina da 4,6 m (15"), regolabile 17A = Testina da 5,2 m (17"), regolabile 5SS = Testina fascia laterale da 1,5 m x 9,0 m (5' X 30') (solo alzo 5 cm e 10 cm)
PSU-04 = Testina da 10 cm (4")	
PSU-06 = Testina da 15 cm (6")	

ESEMPI

PSU-04 - 15A	Alzo 10 cm (4") e testina regolabile da 4,6 m (15')
PSU-02 - 5SS	Alzo 5 cm (2") testina striscia laterale da 1,5 m x 0,9 (5' x 30')
PSU-06 - 10A	Alzo 15 cm (6") e testina regolabile da 3,0 m (10')

PRESTAZIONI PS ULTRA

Ugelli standard PS Ultra - Prestazioni (sistema metrico)

Arco	Pressione Bar	Pressione kPa	Raggio 3,0 m · Regolabile da 0° a 360° · Traiettoria: 15° · Codice colore: Rosso · Testina 10A — Raggio m	Portata m³/h	Portata l/min	Precip. mm/ora ■	Precip. mm/ora ▲	Raggio 3,7 m · Regolabile da 0° a 360° · Traiettoria: 28° · Codice colore: verde scuro · Testina 12A — Raggio m	Portata m³/h	Portata l/min	Precip. mm/ora ■	Precip. mm/ora ▲	Raggio 4,6 m · Regolabile da 0° a 360° · Traiettoria: 28° · Codice colore: Nero · Testina 15A — Raggio m	Portata m³/h	Portata l/min	Precip. mm/ora ■	Precip. mm/ora ▲	Raggio 5,2 m · Regolabile da 0° a 360° · Traiettoria: 28° · Codice colore: Grigio · Testina 17A — Raggio m	Portata m³/h	Portata l/min	Precip. mm/ora ■	Precip. mm/ora ▲
45°	1,0	100	2,1	0,04	0,63	68	79	2,7	0,05	0,81	53	61	3,4	0,07	1,19	50	57	4,7	0,09	1,54	33	39
	1,5	150	2,4	0,05	0,79	66	76	3,2	0,06	1,01	47	55	3,9	0,09	1,49	47	54	4,9	0,12	1,93	38	44
	2,0	200	3,0	0,06	0,92	49	57	3,7	0,07	1,18	42	48	4,6	0,10	1,75	40	46	5,2	0,14	2,26	40	46
	2,1	**210**	**3,3**	**0,06**	**0,95**	**42**	**48**	**4,0**	**0,07**	**1,22**	**36**	**42**	**4,9**	**0,11**	**1,80**	**36**	**41**	**5,5**	**0,14**	**2,32**	**37**	**42**
	2,5	250	3,5	0,06	1,04	41	47	4,2	0,08	1,34	36	42	5,2	0,12	1,98	35	40	5,7	0,15	2,55	38	43
90°	1,0	100	2,1	0,08	1,26	68	79	2,7	0,10	1,62	53	61	3,4	0,14	2,39	50	57	4,7	0,18	3,08	33	39
	1,5	150	2,4	0,09	1,57	66	76	3,2	0,12	2,02	47	55	3,9	0,18	2,89	47	54	4,9	0,23	3,85	38	44
	2,0	200	3,0	0,11	1,84	49	57	3,7	0,14	2,37	42	48	4,6	0,21	3,50	40	46	5,2	0,27	4,51	40	46
	2,1	**210**	**3,3**	**0,11**	**1,89**	**42**	**48**	**4,0**	**0,15**	**2,43**	**36**	**42**	**4,9**	**0,22**	**3,59**	**36**	**41**	**5,5**	**0,28**	**4,63**	**37**	**42**
	2,5	250	3,5	0,12	2,08	41	47	4,2	0,16	2,68	36	42	5,2	0,24	3,95	35	40	5,7	0,31	5,10	38	43
120°	1,0	100	2,1	0,10	1,68	68	79	2,7	0,13	2,16	53	61	3,4	0,19	3,18	50	57	4,7	0,25	4,11	33	39
	1,5	150	2,4	0,13	2,10	66	76	3,2	0,16	2,70	47	55	3,9	0,24	3,98	47	54	4,9	0,31	5,13	38	44
	2,0	200	3,0	0,15	2,46	49	57	3,7	0,19	3,16	42	48	4,6	0,28	4,66	40	46	5,2	0,36	6,01	40	46
	2,1	**210**	**3,3**	**0,15**	**2,52**	**42**	**48**	**4,0**	**0,19**	**3,24**	**36**	**42**	**4,9**	**0,29**	**4,79**	**36**	**41**	**5,5**	**0,37**	**6,18**	**37**	**42**
	2,5	250	3,5	0,17	2,78	41	47	4,2	0,21	3,57	36	42	5,2	0,32	5,27	35	40	5,7	0,41	6,80	38	43
180°	1,0	100	2,1	0,15	2,52	68	79	2,7	0,19	3,23	53	61	3,4	0,29	4,77	50	57	4,7	0,37	6,16	33	39
	1,5	150	2,4	0,19	3,14	66	76	3,2	0,24	4,04	47	55	3,9	0,36	5,97	47	54	4,9	0,46	7,70	38	44
	2,0	200	3,0	0,22	3,68	49	57	3,7	0,28	4,74	42	48	4,6	0,42	6,99	40	46	5,2	0,54	9,02	40	46
	2,1	**210**	**3,3**	**0,23**	**3,78**	**42**	**48**	**4,0**	**0,29**	**4,86**	**36**	**42**	**4,9**	**0,43**	**7,18**	**36**	**41**	**5,5**	**0,56**	**9,27**	**37**	**42**
	2,5	250	3,5	0,25	4,16	41	47	4,2	0,32	5,35	36	42	5,2	0,47	7,90	35	40	5,7	0,61	10,20	38	43
240°	1,0	100	2,1	0,20	3,35	68	79	2,7	0,26	4,31	53	61	3,4	0,38	6,37	50	57	4,7	0,49	8,21	33	39
	1,5	150	2,4	0,25	4,19	66	76	3,2	0,32	5,39	47	55	3,9	0,48	7,96	47	54	4,9	0,62	10,27	38	44
	2,0	200	3,0	0,29	4,91	49	57	3,7	0,38	6,31	42	48	4,6	0,56	9,32	40	46	5,2	0,72	12,03	40	46
	2,1	**210**	**3,3**	**0,30**	**5,04**	**42**	**48**	**4,0**	**0,39**	**6,49**	**36**	**42**	**4,9**	**0,57**	**9,57**	**36**	**41**	**5,5**	**0,74**	**12,35**	**37**	**42**
	2,5	250	3,5	0,33	5,55	41	47	4,2	0,43	7,14	36	42	5,2	0,63	10,54	35	40	5,7	0,82	13,60	38	43
270°	1,0	100	2,1	0,23	3,77	68	79	2,7	0,29	4,85	53	61	3,4	0,43	7,16	50	57	4,7	0,55	9,24	33	39
	1,5	150	2,4	0,28	4,72	66	76	3,2	0,36	6,06	47	55	3,9	0,54	8,95	47	54	4,9	0,69	11,55	38	44
	2,0	200	3,0	0,33	5,52	49	57	3,7	0,43	7,10	42	48	4,6	0,63	10,49	40	46	5,2	0,81	13,53	40	46
	2,1	**210**	**3,3**	**0,34**	**5,68**	**42**	**48**	**4,0**	**0,44**	**7,30**	**36**	**42**	**4,9**	**0,65**	**10,77**	**36**	**41**	**5,5**	**0,83**	**13,90**	**37**	**42**
	2,5	250	3,5	0,37	6,25	41	47	4,2	0,48	8,03	36	42	5,2	0,71	11,86	35	40	5,7	0,92	15,30	38	43
360°	1,0	100	2,1	0,30	5,03	68	79	2,7	0,39	6,47	53	61	3,4	0,57	9,55	50	57	4,7	0,74	12,32	33	39
	1,5	150	2,4	0,38	6,29	66	76	3,2	0,49	8,09	47	55	3,9	0,72	11,94	47	54	4,9	0,92	15,40	38	44
	2,0	200	3,0	0,44	7,37	49	57	3,7	0,57	9,47	42	48	4,6	0,84	13,98	40	46	5,2	1,08	18,04	40	46
	2,1	**210**	**3,3**	**0,45**	**7,57**	**42**	**48**	**4,0**	**0,58**	**9,73**	**36**	**42**	**4,9**	**0,86**	**14,36**	**36**	**41**	**5,5**	**1,11**	**18,53**	**37**	**42**
	2,5	250	3,5	0,50	8,33	41	47	4,2	0,64	10,71	36	42	5,2	0,95	15,81	35	40	5,7	1,22	20,40	38	43

Nota: La prestazione ottimale dell'ugello è indicata in grassetto.

Testina striscia laterale Prestazioni (sistema metrico)

Codice colore: blu

Modello	Pressione Bar	Pressione kPa	Larghezza x lunghezza	Portata m³/h	Portata l/min
SS-530 Striscia laterale	1,0	100	2,2 m x 8,5 m	0,21	3,5
	1,5	150	2,4 m x 8,5 m	0,25	4,2
	2,0	200	1,5 m x 9,0 m	0,29	4,9